

Габариты (Д×Ш×В), мм		2750×860×2070
Вес, кг		400
Напряжение питания, В		400 и 230
Тип питающей сети		Трёхфазная и однофазная
Потребляемая мощность не более, кВт		3,5
Потребляемая мощность модуля MS900A, кВт	максимальная	12
	номинальная	9,3
Потребляемая мощность модуля MS900B, кВт	максимальная	10,5
	номинальная	8,25
Потребляемая мощность модуля MS900C, кВт		0,02
Управление		Сенсорное
Тип промываемых фильтров		DPF (DPF + SCR) FAP (FAP + SCR) GPF

Диагностика и сушка сажевого фильтра

Температура воздуха при сушке, °С	до 80
Размеры моечной камеры модуля MS900C (Д×Г×В), мм	1600×750×955
Освещение рабочей зоны	Есть
Необходимость вытяжной системы вентиляции	Минимум 300 м ³ /час

Промывка сажевого фильтра

Промывочная жидкость	Вода
Температура воды при промывке, °С	до 60
Система фильтрации промывочной жидкости	<ul style="list-style-type: none"> • фильтр бака; • гидроциклон; • 3 фильтра ВВ20 (5-20 мкм);
Бак для хранения воды, л	250
Необходимость подключения к источнику сжатого воздуха	6-8 бар, 200 л/мин

Дополнительно

Сохранение результатов промывок	Есть
Печать результатов	Есть, через внешний Bluetooth принтер
Обновление ПО	Есть